

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА HERTALAN® FLASHING

#### HERTALAN®

Начиная с 1965 года, Carlisle Construction Materials BV занимается производством и продажами различных синтетических каучуковых пленок очень высокого качества. Материалы HERTALAN® EPDM являются одними из самых успешных из них.

#### HERTALAN® FLASHING

HERTALAN® FLASHING - эластичная, гибкая лента на основе EPDM каучука. Под воздействием тепла может принимать сложные формы. Предназначена для обработки сложных узлов при устройстве гидроизоляционных покрытий с применением EPDM мембран. После формирования нужной формы приклеивается к EPDM мембране клеем KS137, либо, по согласованию, другим клеем, пригодным для EPDM мембран.



HERTALAN® FLASHING		
Полимер		EPDM
Цвет		Черный
Толщина	мм	1,6
Ширина	мм	300
Длина	м	2,5
Характеристика	Спефикация	Значение
Прочность на растяжение (д/ш) (EN 12311-2B)	≥ 8,0	8,7 / 8,6
Удлинение при разрыве (д/ш) (EN 12311-2B)	≥ 400	530 / 480

#### Руководство пользователя

Отрезать кусок необходимого размера и формы. Перед приклеиванием разогрейте «заплатку» горячим воздухом, и придайте необходимую форму (в случае формирования угловых соединений или заделки других примыканий). Нанесите клей HERTALAN KS137 в место установки заплатки и прокатайте силиконовым роликом, или другим подходящим инструментом. ВАЖНО! Рекомендации по применению клея смотрите в техническом описании на клей HERTALAN KS137. После приклейки «заплатки» края обработать коревым клей-герметиком HERTALAN KS96.

#### Срок годности и условия хранения

Срок годности 3 месяца в условии хранения при температуре от 0°C до 8°C. С повышением температуры срок годности снижается.

#### Вулканизация

Полная полимеризация происходит в течение 6 - 12 месяцев, в зависимости от температуры.

